

CASTELFER

FERRAMENTA • UTENSILERIA

CASTELLAMONTE, Str.Prov.le per Torino, 11 (TO)

Tel.0124 581937 – Fax 0124 582423

info@castelfer.it – www.castelfer.it



AIUTARE LA NATURA
COSTA POCO

DYA
LED LIGHT

Utilizzano le più moderne tecnologie per rendere le lampadine perfette ad ogni applicazione.

I Chip Led e la tecnologia presente all'interno delle lampadine offre una resa cromatica superiore alla media ed alta affidabilità.

Le lampadine sono ecosostenibili perché totalmente riciclabili e fabbricate con materiale riciclato.



Non impermeabile
15.000 accensioni
25.000 ore di lavoro
220/240V

Uso domestico interno
Luce calda 3000K
Luce naturale 4000K
Luce fredda 6000K


Mercurio 0
Garanzia 2 anni
CRI/Ra >80

GOCCIA – A60 LED SMD 2835
Attacco E27 220/240V



ON/OFF
15.000



COD.	WATT		LUMEN	CRI/R A	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D057	8W	E27	760	>80	230°	3000K°	25000h	60x113
D058	8W	E27	760	>80	230°	4000K°	25000h	60x113
D059	8W	E27	760	>80	230°	6000K°	25000h	60x113
D060	10W	E27	980	>80	230°	3000K°	25000h	60x113
D061	10W	E27	980	>80	230°	4000K°	25000h	60x113
D062	10W	E27	980	>80	230°	6000K°	25000h	60x113
D063	12W	E27	1150	>80	230°	3000K°	25000h	60x113
D064	12W	E27	1150	>80	230°	4000K°	25000h	60x113
D065	12W	E27	1150	>80	230°	6000K°	25000h	60x113
D025	15W	E27	1440	>80	230°	3000K°	25000h	60x134
D026	15W	E27	1440	>80	230°	4000K°	25000h	60x134
D027	15W	E27	1440	>80	230°	6000K°	25000h	60x134
D066	18W	E27	1800	>80	230°	3000K°	25000h	60x157
D067	18W	E27	1800	>80	230°	4000K°	25000h	60x157
D068	18W	E27	1800	>80	230°	6000K°	25000h	60x157


I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO

SFERA – G45 LED SMD2835
Attacco E14 220/240V
Attacco E27 220/240V



ON/OFF
15.000



COD.	WATT		LUMEN	CRI/ RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D016	4W	E14	395	>80	230°	3000K°	25000h	45x84
D017	4W	E14	395	>80	230°	4000K°	25000h	45x84
D018	4W	E14	395	>80	230°	6000K°	25000h	45x84
D019	6W	E14	570	>80	230°	3000K°	25000h	45x84
D020	6W	E14	570	>80	230°	4000K°	25000h	45x84
D021	6W	E14	570	>80	230°	6000K°	25000h	45x84
D078	6W	E27	570	>80	230°	3000K°	25000h	45x84
D079	6W	E27	570	>80	230°	4000K°	25000h	45x84
D080	6W	E27	570	>80	230°	6000K°	25000h	45x84

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO





CANDELA – C37 LED SMD 2835
Attacco E14 220/240V
Attacco E27 220/240V



ON/OFF
15.000



2

COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D010	4W	E14	395	>80	230°	3000K°	25000h	38x111
D011	4W	E14	395	>80	230°	4000K°	25000h	38x111
D012	4W	E14	395	>80	230°	6000K°	25000h	38x111
D013	6W	E14	570	>80	230°	3000K°	25000h	38x111
D014	6W	E14	570	>80	230°	4000K°	25000h	38x111
D015	6W	E14	570	>80	230°	6000K°	25000h	38x111
D081	6W	E27	570	>80	230°	3000K°	25000h	38x111
D082	6W	E27	570	>80	230°	4000K°	25000h	38x111
D083	6W	E27	570	>80	230°	6000K°	25000h	38x111

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO



COLPO di VENTO – F37 LED SMD 2835
Attacco E14 220/240V



ON/OFF
15.000



COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D084	4W	E14	395	>80	230°	3000K°	25000h	37x125
D085	4W	E14	395	>80	230°	4000K°	25000h	37x125
D086	4W	E14	395	>80	230°	6000K°	25000h	37x125
D087	6W	E14	570	>80	230°	3000K°	25000h	37x125
D088	6W	E14	570	>80	230°	4000K°	25000h	37x125
D089	6W	E14	570	>80	230°	6000K°	25000h	37x125

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO



FARETTO – SPOTLIGHT LED SMD2835
Attacco GU10 220/240V
Attacco GU5.3 220/240V
Attacco MR16 220/240V



ON/OFF
15.000



COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D022	6W	GU10	540	>80	160°	3000K°	25000h	50x62
D023	6W	GU10	540	>80	160°	4000K°	25000h	50x62
D024	6W	GU10	540	>80	160°	6000K°	25000h	50x62
D090	6W	GU5.3	540	>80	160°	3000K°	25000h	50x63
D091	6W	GU5.3	540	>80	160°	4000K°	25000h	50x63
D092	6W	GU5.3	540	>80	160°	6000K°	25000h	50x63
D093	6W	MR16	540	>80	160°	3000K°	25000h	50x53
D094	6W	MR16	540	>80	160°	4000K°	25000h	50x53
D095	6W	MR16	540	>80	160°	6000K°	25000h	50x53

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO




GLOBO – Attacco E27 220/240V
G95 LED SMD 2835
G120 LED SMD 2835



ON/OFF
15.000



3

COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D028	12W	E27	1050	>80	270°	3000K°	25000h	98x130
D029	12W	E27	1050	>80	270°	4000K°	25000h	98x130
D030	12W	E27	1050	>80	270°	6000K°	25000h	98x130
D069	14W	E27	1350	>80	230°	3000K°	25000h	95x135
D070	14W	E27	1350	>80	230°	4000K°	25000h	95x135
D071	14W	E27	1350	>80	230°	6000K°	25000h	95x135
D031	15W	E27	1300	>80	270°	3000K°	25000h	123x160
D032	15W	E27	1300	>80	270°	4000K°	25000h	123x160
D033	15W	E27	1300	>80	270°	6000K°	25000h	123x160
D072	18W	E27	1700	>80	230°	3000K°	25000h	95x135
D073	18W	E27	1700	>80	230°	4000K°	25000h	95x135
D074	18W	E27	1700	>80	230°	6000K°	25000h	95x135
D075	20W	E27	1960	>80	230°	3000K°	25000h	120x157
D076	20W	E27	1960	>80	230°	4000K°	25000h	120x157
D077	20W	E27	1960	>80	230°	6000K°	25000h	120x157

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO




TUBI – T8 LED SMD 2835
Attacco G13 220/240V



ON/OFF
15.000



COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D034	9W	G13	900	>80	110°	3000K°	25000h	600
D035	9W	G13	900	>80	110°	4000K°	25000h	600
D036	9W	G13	900	>80	110°	6000K°	25000h	600
D037	18W	G13	1780	>80	110°	3000K°	25000h	120
D038	18W	G13	1780	>80	110°	4000K°	25000h	120
D039	18W	G13	1780	>80	110°	6000K°	25000h	120
D040	22W	G13	2180	>80	110°	3000K°	25000h	150
D041	22W	G13	2180	>80	110°	4000K°	25000h	150
D042	22W	G13	2180	>80	110°	6000K°	25000h	150

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO

Schema per il montaggio singolo



FLOOD LIGHT – LED SMD 2835

220/240V



Alimentazione diretta alla tensione di rete

Scocca pressofusione unica per una migliore tenuta con driver interno

Vetro di protezione anti urto

LED SMD al elevate prestazioni.

IP65 idonei per installazioni in ambienti esterni

Cavo di alimentazione pre-installato per il collegamento

Non dimmerabili.



UV STOP



ON/OFF 15.000



COD.	WATT	IP	LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D100	10W	65	920	>80	120°	3000K°	25000h	115x87x35
D101	10W	65	920	>80	120°	4000K°	25000h	115x87x35
D102	10W	65	920	>80	120°	6000K°	25000h	115x87x35
D103	20W	65	1840	>80	120°	3000K°	25000h	180x140x43
D104	20W	65	1840	>80	120°	4000K°	25000h	180x140x43
D105	20W	65	1840	>80	120°	6000K°	25000h	180x140x43
D106	30W	65	2750	>80	120°	3000K°	25000h	225x180x46
D107	30W	65	2750	>80	120°	4000K°	25000h	225x180x46
D108	30W	65	2750	>80	120°	6000K°	25000h	225x180x46
D109	50W	65	4600	>80	120°	3000K°	25000h	283x232x59
D110	50W	65	4600	>80	120°	4000K°	25000h	283x232x59
D111	50W	65	4600	>80	120°	6000K°	25000h	283x232x59

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO

SLIM PANEL LIGHT – LED SMD 2835

220/240V

Lampada elegante, si presenta con un design industriale minimalista

ultrasottile e pulito, si integra nello spazio con assoluta leggerezza.

Optica progettata per dare luce morbida, driver robusto con ampio range di tensione e protezione integrato.



UV STOP
IP20
NO WATERPROOF



ON/OFF 15.000




COD.	WATT	IP	LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D114	12W	20	1600	>80	120°	4000K°	25000h	168 x 24
D115	12W	20	1600	>80	120°	6000K°	25000h	168 x 24
D116	18W	20	1600	>80	120°	4000K°	25000h	225 x 24
D117	18W	20	1600	>80	120°	6000K°	25000h	225 x 24
D118	24W	20	2200	>80	120°	4000K°	25000h	300 x 24
D119	24W	20	2200	>80	120°	6000K°	25000h	300 x 24

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO

PANNEL LIGHT 60X60 – LED SMD 2835 220/240V

Lampada elegante, si presenta con un design industriale minimalista ultrasottile e pulito, si integra nello spazio con assoluta leggerezza. Corpo in alluminio pressofuso, cornice in policarbonato e superficie di luce uniforme.



COD.	WATT	IP	LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D112	40W	20	3000	>80	120°	4000K°	25000h	595x595x11
D113	40W	20	3000	>80	120°	6000K°	25000h	595X595X11


I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO

PAR20 / PAR30 – LED COB

220/240V

Grazie a un solido design e al fascio di luce omogenea, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Basso consumo energetico, altissima resa luminosa e lunga durata.



COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D096	8W	E27	805	>80	36°	4000K°	25000h	63x87
D097	12W	E27	1200	>80	36°	4000K°	25000h	95x120

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO



ON/OFF
15.000




PAR30 / PAR38 – LED SMD 2835

220/240V

Grazie a un solido design e al fascio di luce omogenea, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Basso consumo energetico, altissima resa luminosa e lunga durata. Resistente alla polvere e ai getti d'acqua.



COD.	WATT		LUMEN	CRI/RA	BEAM ANGLE	LIGHT	LIFE	MIS.
D098	12W	E27	1600	>80	36°	4000K°	25000h	95x97
D099	16W	E27	2000	>80	36°	6000K°	25000h	121x120

I CODICI EVIDENZIATI SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO



ON/OFF
15.000

